

ASSISTX MOBIL

veilig, draadloos en flexibel oproepsysteem

AssistX Mobil is een veilig, draadloos en flexibel oproepsysteem. De set bevat een zender met een geschikte ontvanger. Voor het activeren van een oproep kan een breed scala aan sensoren en schakelaars worden gebruikt.

Naast standaard schakelaars of sensoren met een normaal gesloten contact (NC) of normaal open contact (NO), kunnen alle actieve sensoren uit de AssistX-familie worden gebruikt als oproepactivering).



AssistX Mobil is een veilig, flexibel, radiogestuurd oproepsysteem voor intensieve zorg thuis, in woongroepen, zorginstellingen en klinieken. Voor het activeren van een oproep kunnen veel verschillende sensoren en knoppen worden gebruikt, maar ook communicatiehulpmiddelen en medische apparaten. Meerdere zenders kunnen worden gecombineerd met individuele of meerdere ontvangers.

De oproep die veilig aankomt

AssistX is bijzonder veilig: de zenders en ontvangers zenden op een speciale frequentie en voldoen grotendeels aan de eisen van de Duitse norm **DIN VDE 0834**. Elke oproep wordt bevestigd en kan niet verloren gaan.

Voortdurende monitoring van de accustatus en het bereik garanderen een perfecte werking. Als u een kabel loskoppelt of andere wijzigingen aanbrengt, wordt ook een oproep geactiveerd. Alle processen kunnen optimaal worden gelogd.

Ondersteunende oproepactivering

Alle sensoren of knoppen kunnen worden aangesloten via de AssistX 3,5 mm-poort. Externe apparaten met een oproepuitgang, bijv. beademingsapparaten kunnen als trigger worden gebruikt. Aangepast zoals vereist en voor elke gebruiker.

Als de schakelaar of sensor geen contact maakt, bijvoorbeeld door een kabelbreuk, wordt een alarm gegeven.



Op de 3,5 mm poort kan een speciale lamp worden aangesloten, zodat nog beter zichtbaar is dat een oproep is ontvangen.





Groepsfunctie - Eén voor allen, allen voor ...

Voor gebruik in bijvoorbeeld woongroepen of kleine verpleeghuizen kunnen meerdere zenders gecombineerd worden met individuele of meerdere ontvangers. De ontvangers herkennen wanneer iemand anders de oproep al heeft bevestigd.

Aan elke zender kan een naam worden toegewezen, zodat u direct kunt zien wie hulp nodig heeft. Optionele repeaters vergroten het bereik in grote gebouwen. Per gebruiker kunnen meerdere zenders gekoppeld worden voor melding van verschillende functies. Uiteraard kan AssistX ook door één gebruiker en één zorgverlener gebruikt worden.



Een groter bereik

In grote faciliteiten en gebouwen is het vaak belangrijk om het bereik van het AssistX Mobil oproepsysteem aanzienlijk te vergroten. Het is heel gemakkelijk met de AssistX Mobil Repeater! Gewoon aansluiten en inschakelen, klaar. Er kunnen maximaal 8 repeaters in één systeem worden gebruikt, ze organiseren zichzelf, er zijn geen instellingen nodig. Een bufferaccu zorgt voor een veilige werking, zelfs bij stroomuitval.



Uitbreiding met oproepfunctie

Een communicatieapparaat maakt een gesprek mogelijk met zijn spraakuitvoer en in tekst. Met AssistX Mobil kan het worden uitgebreid met een beveiligde belfunctie. Het communicatiehulpmiddel heeft meestal een Infra Roodzender en een Infra Roodontvanger is geïntegreerd in de AssistX Mobil zender.

Een veilige oproep kan worden geactiveerd met het communicatiehulpmiddel of omgevingsbediening oogbesturing, hoofd- of mondbewegingen.

Dagelijks gebruik

Het opladen van de accu's, het plaatsen ervan en het aansluiten op andere apparaten moet heel eenvoudig zijn. Accessoires die zich in de praktijk hebben bewezen, zijn de sleutel tot een probleemloze bediening.





Eigenschappen

- Veilig draadloos oproepsysteem op basis van DIN VDE 0834
- De zender is uitgerust met een AssistX 3,5mm-poort en een IR-sensor
- Melding bij loskoppelen schakelaar/sensor
- Accu- en functiebewaking van de zender
- Bereikbewaking
- Feedback door geruiststellende lampfunctie
- Volume instelbaar
- Optische en akoestische signalering
- Trillingssignalering
- Groepsfunctie: Meerdere zenders kunnen aan meerdere ontvangers worden gekoppeld
- Aan elke zender kan een naam worden toegewezen
- Groot kleurendisplay in de ontvanger
- Ontvanger configureerbaar via displaymenu of pc

Technische gegevens

Afmetingen	65 x 119 x 26,5 mm
Gewicht	110 gr. (zender), 130 gr. (ontvanger)
Bereik	30 - 350 m (typisch in huis: 80 m)
Frequentie	869,225 MHz (sociaal alarm)
IP	IP54
Voeding	Li-Ion accu ingebouwd
Gebruiksduur	24 - 72 uur (zender), 10 - 24 uur (ontvanger)
Oplader	5V (USB)

Artikelnummer

CSS-20530	AssistX Mobil Set plus V1.10 draadloos
CSS-20531	AssistX Mobil repeater
CSS-20446	AssistX AS one, akoestische sensor
CSS-20456	AssistX IR One, Infra Rood ontvanger
CSS-20472	AssistX ABL One, bevestigingslamp